



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## FS-8800 1" 流量傳感器

### ● 特徵

- △.傳感器低功率輸出。
- △.1" BSP 外螺紋, (NPT)-可選。
- △.高可靠性和耐用性。
- △.安裝靈活,可垂直或水平安裝。

### ● 規格特性

- 傳感器電壓: Max. 200 Volts.
- 傳感器電流: Max. 0.5 Amps.
- 承載電流: Max. 1.5 Amps.
- 傳感器頻率: Max. 500 Hz.
- 接觸電阻: Max. 150 mΩ.
- 流量範圍: 3.0 ~ 100 升/分鐘.
- 校準: 每升65個脈衝.
- 準確性: ± 8%. 重複性: ± 1.5%.
- 安裝方式: 水平到垂直.
- 預期壽命: 3750.000升.
- 連接: 1" BSP外螺紋, (NPT) - 可選.
- 環境溫度 0 ~ 80°C.
- 工作壓力: Max. 8.0 MPa.
- 爆破壓力: 30 MPa.

### ● 應用例

- 工業/商業水處理系統.
- 住宅/建築用水量監測.

### ● 材料

- 主體: 含50%玻璃纖維的聚酰胺66.
- 渦輪: PA複合材料.
- 渦輪支架: PA加30%玻璃纖維.
- 渦輪棒: 304不銹鋼.

